

BAGNO TERMOSTATICO PER LA TERMOSTATAZIONE DEI CAMPIONI PER PENETRAZIONE ASTM D 5 - D 217

L'apparecchiatura consiste in un bagno capace di operare nel campo di temperature comprese tra 15 e 50 °C nella cui vasca possono essere inserite fino a otto contenitori per bitumi o quattro coppe per manipolatori contenenti il grasso in esame. Collegando la pompa di circolazione di cui il bagno è dotato al transfer dish del penetrometro, è possibile eseguire la penetrazione del campione a 25 °C come prescritto dalle norme ASTM D 5 e D 217.



- Mobile da banco in lamiera verniciata con smalto poliuretano in tonalità bicolore.
- Vasca interna in acciaio inossidabile AISI 304 con saldature eseguite in ambiente di gas inerte. Capienza: 20 l circa.
- Piano di appoggio interno alla vasca realizzato in rete in acciaio inossidabile adatto a supportare fino a otto contenitori per bitumi o quattro coppe per manipolatore.
- Coperchio vasca in acciaio inossidabile.
- Pompa di circolazione con portata 10 l/min: corpo in ottone cromato.
- Riscaldamento mediante resistenza corazzata in acciaio inossidabile.
- Raffreddamento mediante gruppo frigorifero monostadio di potenza adeguata raffreddato ad aria. Circuito frigorifero riempito con gas di tipo ecologico esente da CFC-HCFC.
- Termoregolatore elettronico a microprocessore ad azione PID con display digitale incorporato con risoluzione 0.1 °C. Elemento sensibile: termoresistenza PT100. Campo di lavoro: da +15 a +50 °C. Precisione di regolazione +/- 0.1 °C.
- Dispositivo di sicurezza contro sovratemperatura e livello.
- Manuale di istruzioni in lingua italiana.
- Tensione di alimentazione: 220V / 50Hz. Potenza assorbita: 1500W circa.
- Dimensioni (mm): 750 x 500 x 600 h circa. Peso: 65 kg.
- Marchio CE.

AD005-200 Apparecchiatura

ACCESSORI

CAL001 Simulatore di PT100
CAL002 Simulatore certificato di PT100

Le specifiche potrebbero variare senza preavviso

L'apparecchiatura è fornita senza vetreria (se prevista), senza accessori e senza parti di consumo.

SCAVINI

Dott. Gianni Scavini & C.

Via Donne della Resistenza, 26 - 28831 Baveno (VB) Italy
Tel. +39-0323-924134 Fax +39-0323-924935
www.scavini.com