

APPARECCHIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA STABILITA' ALL'OSSIDAZIONE DEI GRASSI (CON REGISTRATORE) ASTM D 942 – IP 142

L'apparecchio consiste in un mobile da banco ospitante il bagno a liquido o il blocco di alluminio capace di ospitare fino a quattro bombole.

La registrazione della pressione è affidata ad un registratore a penna a traccia continua che provvede anche a stampare ogni ora il valore di pressione all'interno di ciascuna bombola.



Versione AD0942-130 a quattro posti

- Mobile da banco in lamiera verniciata.
- Riscaldamento mediante bagno a liquido o blocco in alluminio. Coperchio condensante che evita la fuoriuscita di vapore nei modelli a bagno a liquido.
- Resistenze di riscaldamento di tipo corazzato in acciaio inossidabile.
- Motoagitatore elettrico nelle versioni con bagno a liquido
- Termoregolatore elettronico a microprocessore ad azione PID con display digitale incorporato, risoluzione 0.1 °C. Elemento sensibile: termoresistenza Pt100. Precisione di regolazione +/- 0.1 °C. Range di funzionamento: da ambiente a 120 °C.
- Dispositivo di sicurezza su livello e sovratemperatura.
- Rack per il supporto delle bombole completo di dispositivo per il caricamento dell'ossigeno. Chiave apposita per la chiusura delle bombole.
- Regolazione automatica del livello nelle versioni con bagno ad acqua.
- Registratore di pressione a traccia continua completo di pennino per la stampa del valore di pressione di ciascuna bombola ogni ora.
- Manuale d'istruzioni in lingua italiana. Marchio CE.
- Alimentazione: 220V / 50Hz. Potenza assorbita: 3500W max.

Senza bombole e vetreria.

AD0942-100	Apparecchio a due posti con bagno a liquido. Dimensioni: 680 x 500 x 690 mm. Peso: 50 kg
AD0942-110	Apparecchio a due posti a blocco di alluminio. Dimensioni: 580 x 500 x 690 mm. Peso: 80 kg
AD0942-120	Apparecchio a quattro posti con bagno a liquido. Dimensioni: 980 x 500 x 690 mm. Peso: 70 kg
AD0942-130	Apparecchio a quattro posti a blocco di alluminio. Dimensioni: 880 x 500 x 690 mm. Peso: 110 kg

ACCESSORI

AD0942-A00	Bombola di ossidazione in acciaio inossidabile completa di coperchio, ghiera, guarnizione di tenuta, testa a quattro vie, valvola di caricamento e disco di rottura tarato a 20 bar. Completa di testa di misura con trasduttore di pressione e cavo di collegamento all'apparecchiatura. Connettore rapido con contatti dorati.
------------	--

AD0942-A01	Porta-provini in acciaio inox
CAL001	Simulatore di PT100
CAL002	Simulatore certificato di PT100

PARTI DI CONSUMO

AD0942-C00	Guarnizione per bombola
AD0942-C01	Contenitore in vetro per campione
AD0942-C10	Set di pennini per registratore
AD0942-C11	Rotolo di carta per registratore
TA022C-N00	Termometro ASTM D 22C (+95/+103°C)

Le specifiche potrebbero variare senza preavviso

L'apparecchiatura è fornita senza vetreria (se prevista), senza accessori e senza parti di consumo.



Dott. Gianni Scavini & C.

Via Donne della Resistenza, 26 - 28831 Baveno (VB) Italy
Tel. +39-0323-924134 Fax +39-0323-924935
www.scavini.com