APPARECCHIO PER LA DETERMINAZIONE DEL POTERE ANTIRUGGINE DEGLI OLI ASTM D 665 - IP 135 - ISO 7120

L'apparecchiatura consiste in un bagno a blocco di alluminio o ad olio, dove vengono immersi i bicchieri contenenti il campione e in un dispositivo di agitazione azionato da un motore elettrico che raggiunge la velocità di 1000 giri/min.
Ogni posizione adotta un motore indipendente pertanto può essere utilizzata od esclusa a piacere.

Apparecchio a quattro posti

- Mobile da banco in lamiera verniciata.
- Bagno riscaldante a secco in blocco d'alluminio o vasca in acciaio inossidabile per riempimento con olio.
- Coperchio con fori per il passaggio dei bicchieri.
- Motore elettrico indipendente per l'agitazione di ogni singola postazione.
- Bacchette agitatrici in acciaio inox AISI 304. Ogni astina è sollevabile per poterla comodamente estrarre dal bicchiere.
- Riscaldamento mediante resistenze in acciaio inox.
- Termostato elettronico a microprocessore ad azione P+D con impostazione digitale del valore desiderato, risoluzione 0.1°C. Termometro a display incorporato. Elemento sensibile: termoresistenza Pt100.
- Dispositivo di sicurezza contro sovratemperatura e, nella versione con bagno ad olio, abbassamento di livello.
- Cabina comandi di facile accesso disposta a lato e contenente tutta la parte elettrica ed elettronica.
- Dimensioni (mm): 500 x 350 x 850 (due posti), 800 x 350 x 850 (quattro posti), 1100 x 350 x 850 (sei posti).
- Tensione di alimentazione 220V / 50Hz. Potenza assorbita 600W circa (due posti), 1000W circa (quattro posti), 1500W circa (sei posti).
- Manuale d'istruzioni in italiano.
- Marchio CE.

AD0665-100	Apparecchio a due posti con riscaldamento a bagno ad olio
AD0665-110	Apparecchio a due posti con riscaldamento a blocco d'alluminio
AD0665-120	Apparecchio a quattro posti con riscaldamento a bagno ad olio
AD0665-130	Apparecchio a quattro posti con riscaldamento a blocco d'alluminio
AD0665-140	Apparecchio a sei posti con riscaldamento a bagno ad olio
AD0665-150	Apparecchio a sei posti con riscaldamento a blocco d'alluminio

ACCESSORI

AD0665-A00	Dispositivo per la lucidatura dei provini composto da basamento con motore elettrico rotante a 1750 giri, puleggia e cinghia. Alimentazione: 220V / 50Hz.
AD0665-A01	Agitatore per fluidi più pesanti dell'acqua
CAL001	Simulatore per PT100
CAL002	Simulatore per PT100 certificato

PARTI DI CONSUMO

AD0665-C00	Provino in acciaio
AD0665-C01	Portaprovino in Perspex
AD0665-C02	Portaprovino in PTFE
AD0665-C03	Bicchiere in vetro Pyrex da 400 ml
AD0665-C04	Coperchio acrilico per bicchiere
AD0665-C05	Coperchio in perspex per bicchiere
TA009C-N00	Termometro ASTM 9C (-5/+110°C)

Le specifiche potrebbero variare senza preavviso
L'apparecchiatura è fornita senza vetreria (se prevista), senza accessori e senza parti di consumo.

Dott. Gianni Scavini & C.
Via Donne della Resistenza, 26 - 28831 Baveno (VB) Italy
Tel. +39-0323-924134 Fax +39-0323-924935
www.scavini.com