APPARECCHIO PER LA DETERMINAZIONE DEL POTERE ANTIRUGGINE DEGLI OLI NELLA CAMERA AD UMIDITA' ASTM D 1748

L'apparecchio consiste in un mobile da pavimento ospitante la camera con il relativo meccanismo rotante mosso da un motoriduttore elettrico. Una cabina comandi disposta a lato ospita tutta la parte elettrica.

- Mobile da pavimento in acciaio inossidabile.
- Vasca interna in acciaio inossidabile completa di tubo di drenaggio con valvola.
- Regolazione automatica del livello dell'acqua sul fondo della vasca.
- Riscaldamento mediante coppia di resistenze corazzate in acciaio inossidabile.
- Anello diffusore per aria completo di 20 diffusori in Alundum.
- Sistema di alimentazione dell'aria composto da trappola e filtro, regolatore di pressione con manometro con scala 0-30 psi, flussimetro di precisione (scala 0-1000 l/h) e torre di essicazione in vetro.
- Supporto rotante per i provini azionato da un motoriduttore esterno. Velocità di rotazione: 0.33 rpm.
- Piatto circolare per la raccolta dell'olio e dell'acqua condensata montato al di sotto dei supporti provini.
- Coperchio in acciaio inossidabile con doppio strato di cotone.
- Regolazione della temperatura mediante termoregolatore elettronico ad azione PID con display digitale incorporato con risoluzione 0.1 °C. Elemento sensibile: termoresistenza Pt100. Precisione di regolazione ± 0.5 °C a 48.9 °C.
- Dispositivo di sicurezza su livello e sovratemperatura.
- Manuale d'istruzioni in lingua italiana.
- Tensione di alimentazione: 220V / 50Hz. Potenza assorbita: 1500W.
- Dimensioni (mm): mm 850 x 750 x 1100 h. Peso: 140 kg circa.
- Marchio CE.

AD1748-100	Apparecchio

ACCESSORI

CAL001	Simulatore di PT100
CAL002	Simulatore di PT100 certificato

PARTI DI CONSUMO

AD1748-C00	Set di 33 provini in acciaio
AD1748-C01	Provino finto in acciaio inossidabile
AD1748-C02	Carta abrasiva, 240 grit (conf. da 12 fogli)
AD1748-C03	Set di 20 diffusori sferici in Alundum
AD1748-C04	Tela d'aeroplano per il coperchio
TA009C-N00	Termometro ASTM 9C (-5/+110°C)

Le specifiche potrebbero variare senza preavviso

L'apparecchiatura è fornita senza vetreria (se prevista), senza accessori e senza parti di consumo.

Dott. Gianni Scavini & C.
Via Donne della Resistenza, 26 - 28831 Baveno (VB) Italy
Tel. +39-0323-924134 Fax +39-0323-924935
www.scavini.com