

# APPARECCHIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA CORROSIONE SU RAME NEL GPL ASTM D 1838 - ISO 6251

L'apparecchio consiste in un mobile da banco contenente un bagno in acciaio inox completo di coperchio ospitante fino a otto connettori che permettono l'inserimento delle bombole e la cabina comandi contenente i componenti elettronici ed elettrici.



Versione a 4 posti

- Mobile da banco in lamiera verniciata con smalto poliuretano in tonalità bicolore.
- Bagno in acciaio inox completo di coperchio con i fori e gli agganci per l'inserimento delle bombole.
- Agitatore elettrico.
- Connettore per il termometro di controllo all'interno del bagno.
- Termostato a microprocessore con controllo PID e display per la temperatura con precisione 0.1°C. Sonda PT100 per la rilevazione della temperatura.
- Campo d'utilizzo: ambiente da 80°C. Termostatazione con precisione  $\pm 0.1^\circ\text{C}$ .
- Dispositivo di sicurezza contro la sovratemperatura e l'abbassamento del livello.
- Cabina comandi di facile accesso posta sul lato destro dell'apparecchio: pannello in alluminio anodizzato con indicazioni in italiano.
- Manuale d'uso in italiano.
- Alimentazione 220V / 50Hz. Dissipazione: 2500W.
- Marchio CE.
- Disponibile in versione a quattro, sei e otto bombole.

AD1838-100 Apparecchio per quattro bombole. Dimensioni (mm): 640 x 400 x 600 h. Peso: kg 40 circa.  
AD1838-110 Apparecchio per sei bombole. Dimensioni (mm): 700 x 400 x 600 h. Peso: kg 45 circa.  
AD1838-120 Apparecchio per otto bombole. Dimensioni (mm): 760 x 400 x 600 h. Peso: kg 50 circa.

#### ACCESSORI

AD1838-A00 Cilindro in acciaio inox completo di valvole  
AD1838-A01 Valvola a spillo A  
AD1838-A02 Valvola a spillo B  
AD1838-A03 Tabella comparativa ASTM  
AD1838-A04 Supporto per una lamina  
AD1838-A05 Supporto per quattro lamine  
CAL001 Simulatore di PT100  
CAL002 Simulatore di PT100 certificato

#### PARTI DI CONSUMO

AD1838-C00 Guarnizione  
AD1838-C01 Lamina di rame 75 x 12.5 x 3 mm  
AD1838-C02 Carta abrasiva, 100 grit (conf. da 12 fogli)  
AD1838-C03 Polvere abrasiva 150 grit (conf. da 0,5 kg)  
AD1838-C04 Carta abrasiva, 150 grit (conf. da 12 fogli)  
AD1838-C05 Carta abrasiva, 240 grit (conf. da 12 fogli)  
AD1838-C06 Provettone  
TA012C-N00 Termometro ASTM 12C (-20/+102°C)



Cilindri in acciaio inox completi di valvole

Le specifiche potrebbero variare senza preavviso

**L'apparecchiatura è fornita senza vetreria (se prevista), senza accessori e senza parti di consumo.**

**SCAVINI**

**Dott. Gianni Scavini & C.**

Via Donne della Resistenza, 26 - 28831 Baveno (VB) Italy  
Tel. +39-0323-924134 Fax +39-0323-924935  
www.scavini.com