APPARECCHIO PER LA DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI INVECCHIAMENTO DEGLI OLI LUBRIFICANTI SEC. BAADER DIN 51554

L'apparecchio consiste in un mobile da banco contenente il blocco riscaldante ed un telaio per il supporto del meccanismo d'agitazione. Il blocco ha una serie di fori per l'inserimento delle provette: una piattaforma girevole permette l'assemblaggio delle provette prima che siano inserite nei fori. Il blocco riscaldante può raggiungere temperature fino a 150°C +/- 0.1°C: è riscaldato tramite una resistenza coassiale. Il dispositivo d'agitazione è attivato tramite un motoriduttore collegato ad una camma: è regolato a 25 rpm.

Versione a 12 posti

- Mobile in lamiera verniciata con solida base per il supporto del blocco riscaldante.
- Resistenza circolare in lega d'alluminio con una serie di fori per l'inserimento delle provette.
- Collettore d'acqua con una serie di connettori forati per il collegamento dei condensatori.
- Collettore d'acqua per il raffreddamento dei condensatori.
- Meccanismo d'agitazione che immerge la bobina nell'olio in prova 25 volte al minuto.
- Contacolpi regolabile che ferma il meccanismo dopo il numero di colpi pre-impostato.
- Termostato con controllo a microprocessore ad azione PID e display digitale integrato con precisione 0.1 °C per la visualizzazione della temperatura e del set-point. Comoda tastiera a quattro pulsanti per l'impostazione della temperatura. Elemento sensibile: Pt100 RTD. Precisione: ± 0.1°C.
- Resistenza in acciaio inox.
- Dispositivo di sicurezza che esclude l'alimentazione elettrica in caso di aumento anomalo della temperatura del blocco con attivazione di un'apposita lampada sul pannello frontale.
- Cabina comandi di facile accesso posta sul lato sinistro dell'apparecchio contenente tutta l'elettronica e i componenti elettrici: pannello anteriore in alluminio anodizzato con indicazioni in lingua italiana.
- Manuale d'uso e manutenzione in lingua italiana.
- Alimentazione: 220 V/50 Hz. Potenza assorbita: 2500 W.
- Dimensioni (l x w x h): mm 550 x 550 x 1000 circa. Peso: 80 kg.
- Marchio CE.
- L'apparecchio è fornito senza vetreria e bobine.

D51554-100	Apparecchio a 6 posti
D51554-110	Apparecchio a 8 posti
D51554-120	Apparecchio a 12 posti

ACCESSORI

CAL001	Simulatore per PT100
CAL002	Simulatore per PT100 certificato

PARTI DI CONSUMO

D51554-C00	Provetta con taglio conico femmina
D51554-C01	Condensatore Liebig con taglio conico maschio e due connettori per tubo d'acqua di carico e scarico.
D51554-C02	Astina in vetro (supporto bobina)
D51554-C03	Catalizzatore in rame

Le specifiche potrebbero variare senza preavviso

L'apparecchiatura è fornita senza vetreria (se prevista), senza accessori e senza parti di consumo.

Dott. Gianni Scavini & C.
Via Donne della Resistenza, 26 - 28831 Baveno (VB) Italy
Tel. +39-0323-924134 Fax +39-0323-924935
www.scavini.com